

# SLA-3580DN/2810D/ 550DA/612DN/ M2882

Obiektyw ze złączem CS-Mount z automatyczną przysłoną 1/3", 1/2"



## Cechy użytkowe

- F1.0 (SLA-3580DN), F1.4 (SLA-2810D/550DA/M2882)  
Automatyczna przysłona F1.6 (SLA-612DN) typu DC
- Zmiennoogniskowy 3,5 ~ 8 mm / 0.14" ~ 0.31" (SLA-3580DN)  
2.8 ~ 10 mm / 0.11" ~ 0.39" (SLA-2810D)  
5 ~ 50 mm / 0.2" ~ 1.97" (SLA-550DA)  
2.8 ~ 8.2 mm / 0.11" ~ 0.32" (SLA-M2882)  
6 ~ 12 mm / 0.24" ~ 0.47" (SLA-612DN)
- Wyjątkowo skuteczny w słabym oświetleniu, prosty w montażu i ustawianiu
- Wysokiej jakości, kompaktowa konstrukcja

## Wymiary

Urządzenie: mm (cal)

Model	Przód (mm)	Przód (cal)	Tył (mm)	Tył (cal)
SLA-3580DN	38.6 (1.52")	45.3 (1.78")	63.4 (2.5")	46 (1.81")
SLA-2810D	40 (1.57")	46 (1.81")	63.4 (2.5")	57.2 (2.25")
SLA-550DA	44.5 (1.75")	50.8 (2")	64.4 (2.53")	66.2 (2.61")
SLA-612DN	40.4 (1.6")	45.7 (1.8")	63.2 (2.49")	43.5 (1.71")
SLA-M2882	43.8 (1.72")	48.1 (1.89")	63 (2.48")	52 (2.05")

## Parametry techniczne

	SLA-3580DN	SLA-2810D	SLA-550DA	SLA-612DN	SLA-M2882
Matryca CCD	1/3"	1/3"	1/3"	1/2"	1/3"
Długość ogniskowej	3.5 ~ 8 mm 0.14" ~ 0.31"	2.8 ~ 10 mm 0.11" ~ 0.39"	5 ~ 50 mm 0.2" ~ 1.97"	6 ~ 12 mm 0.24" ~ 0.47"	2.8 ~ 8.2 mm 0.11" ~ 0.32"
Maks. stosunek apertury	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.6 ~ 300	1 : 1.4 ~ 360
Maks. format obrazu	4,8 (H) X 3,6 (V)	4,8 (H) X 3,6 (V)	4,8 (H) X 3,6 (V)	6,4 (H) X 4,8 (V)	4,8 (H) X 3,6 (V)
Działanie	Przysłona: Auto (F1.0 ~ 360) Ostrość: Ręczny Zoom: Ręczny	Przysłona: Auto (F1.4 ~ 360) Ostrość: Ręczny Zoom: Ręczny	Przysłona: Auto (F1.4 ~ 360) Ostrość: Ręczny Zoom: Ręczny	Przysłona: Auto (F1.6 ~ 300) Ostrość: Ręczny Zoom: Ręczny	Przysłona: Auto (F1.4 ~ 360) Ostrość: Ręczny Zoom: Ręczny
Kąt widzenia	Po przekątnej: 111.2° ~ 44.7° Poziomo: 83.5° ~ 35.6° Pionowo: 60.4° ~ 26.6°	115.8° ~ 35.3° 93.7° ~ 28.3° 70.6° ~ 21.2°	65.7° ~ 7.2° 52.7° ~ 5.7° 39.6° ~ 4.3°	86.4° ~ 38.8° 65.3° ~ 30.8° 47.4° ~ 23°	116.5° ~ 42.4° 94.2° ~ 34.1° 71° ~ 25.6°
Typ przysłony	DC	DC	DC	DC	DC
Rzeczywista apertura obiektywu	Przód: Ø17.5 mm 00.69" Tył: Ø0.8 mm 00.37"	Przód: Ø20.5 mm 00.81" Tył: Ø0.8 mm 00.35"	Przód: Ø37.7 mm 01.48" Tył: Ø10 mm 00.4"	Przód: Ø17.9 mm 00.7" Tył: Ø9 mm 00.35"	Przód: Ø26 mm 01.02" Tył: Ø8.6 mm 00.34"
Tylna odległość ogniskowa	8.7 ~ 14.7 mm 0.34" ~ 0.58"	7.8 ~ 17 mm 0.3" ~ 0.67"	7.6 ~ 11.5 mm 0.3" ~ 0.45"	7.55 ~ 12.13 mm 0.3" ~ 0.48"	7.97 ~ 14.12 mm 0.31" ~ 0.56"
Tylna odległość pierścienia	12.5 mm / 0.49"	12.5 mm / 0.49"	12.5 mm / 0.49"	12.5 mm / 0.49"	12.5 mm / 0.49"
Złącze	CS-mount	CS-mount	CS-mount	CS-mount	CS-mount
Wymiary (szer.Xwys.Xgł.)	38.6 X 45.3 X 46 mm (1.52" X 1.78" X 1.81")	40 X 46 X 57.2 mm (1.57" X 1.81" X 2.25")	44.5 X 50.8 X 66.2 mm (1.75" X 2" X 2.61")	40.4 X 45.7 X 43.5 mm (1.6" X 1.8" X 1.71")	43.8 X 48.1 X 52 mm (1.72" X 1.89" X 2.05")
Waga	54.5 g (0.12 lb)	65 g (0.14 lb)	126 g (0.28 lb)	53 g (0.12 lb)	100 g (0.22 lb)